



## Электрический автоматический парогенератор, мощность от 6 до 22 кВт, давление пара от 1 до 7 бар

Электрический автоматический парогенератор, мощность от 6 до 22 кВт. Водяное наполнение может быть подключено напрямую к водяной магистрали или баку для сбора конденсата. Регулирование рабочего давления пара от 1 до 7 бар.

Maxi 24 доступен с одной группой нагревателей (три элемента) или с двумя независимыми наборами нагревателей (шесть элементов). Корпус котла изготовлен в соответствии с действующими нормами PED.

### Технические характеристики MAXI 24

Напряжение	230V/400V/3/50-60 Hz
Рабочее давление пара	0,3÷ 7 bar
Ёмкость бойлера	24.9 l
Мощность мотора	0.55 kW
Высота парового крана	620 mm
Возврат конденсата	380 mm
Габаритные размеры	580x660x730 mm
Вес нетто	85 Kg
Вес брутто	111 Kg
Размеры упаковки	880x730x1050 mm

### Опции

- Ёмкость для конденсата из нержавеющей стали
- Два комплекта нагревателей.
- Корпус котла из нержавеющей стали AISI 304
- Все компоненты в контакте с водой из нержавеющей стали

### Доступные электрические мощности и выход пара

MAXI 24 (one set of heaters)		MAXI 24 (two sets of heaters)	
kW	Kg/h	kW	Kg/h
6	8,10	4+4	11
7	9,5	6+6	16
10	13,5	7+7	18,5
12	16	8+8	21
15	20	10+10	26,5
18	24,5	15+7	29,7

The firm reserves the right to make any necessary modification without notice.