



Универсальный пресс с ручным управлением, со встроенным бойлером и всасывающим устройством или без него

Пресс с ручным управлением, позволяющий без усилий опускать верхнюю опору с помощью легко маневренной системы рычагов и педалей. Фактически, эта операция выполняется, благодаря нажатию на большую ручку (вниз), расположенную на верхней панели, и нажатию на соответствующую педаль.

Нижняя поверхность пропаривается. Верхняя доска отполирована, подогревается паром и изготовлена из нержавеющей стали. Открытие верхней доски регулируется педалью, которая одновременно включает всасывание, чтобы предотвратить смещение одежды на доске во время этой операции.

PM 98 доступен либо со встроенным котлом и отсосом, либо для подключения к центральному источнику пара и вакуума. По запросу PM 98 также может поставляться с полированной верхней частью для белья.

Тех.характеристики	Автономно	Центр.соединение
Мощность	230V/400V/3/50-60 Hz	230V/1/50-60Hz
Вход пара	--	1/2"
Конденсат	--	1/2"
Подключение воды	3/8"	--
Слив бойлера	1/2"	--
Вакуумное соединение.	--	Ø 90 mm
Выход аспиратора	Ø 60 mm	--
Давление пара	4 ÷ 5 bar	4 ÷ 5 bar
Потребление пара	12 ÷ 20 Kg/h	12 ÷ 20 Kg/h
Мотор	0,75 HP	--
Всасывание	0,60 HP	0,60 HP
Мощность мотора	10-12-15-18 kW	--
Габаритные размеры	1370x1270x1600 mm	1370x1270x1600 mm
Вес нетто	328 Kg	273 Kg
Вес брутто	378 Kg	323 Kg
Размер упаковки	1440x1110x1410 mm	1440x1110x1410 mm
Объём	2,49 m³	2,49 m³

- Опции:**
- Утюг в полной сборке
 - Паровой пистолет
 - Паро-воздушный пистолет
 - Поворотный рычаг с всасыванием и пятновывод.формой
 - Верхняя пластина с антибликовым покрытием и тефлоновым покрытием
 - Встроенный паровой котел
 - Встроенный аспиратор

