



## Топпер для брюк с пневматическим поясом и устройством для растяжки штанин

- Пневматический топпер для брюк, для центральной подачи пара и сжатого воздуха или с электрическим и автоматическим паровым котлом.
- Бойлер - 5 л ( Мощность 6 кВт)
- Боковое поясное натяжное устройство;
- Регулируемая по высоте вытяжка каретки и штанины

- Встроенный трехфазный вентилятор;
- Устройство для нагрева воздуха;
- 9 настраиваемых программ глажки;
- Управление циклом глажения: время пропаривания, время пара / воздуха, время высыхания;

- 3 регулятора давления (для зажимов для штанин, растяжек для пояса и для растяжек штанин) ;

- Переключатель для защиты от растяжения штанин

- Ручной регулировка размера
- Механический регулятор расхода воздуха;

Тех.характеристики	T3000 без бойлера	T3000 с бойлером
Мощность	230V/ 400V/3/50-60 Hz	230V/ 400V/3/50-60 Hz
Вход пара	3/8"	--
Вход воздуха	1/4"	1/4"
Конденсат	3/8"	--
Рабочее давление пара	5 bar	5 bar
Рабочее давление воздуха	5 bar	5 bar
Потребление пара	15 ÷ 20 Kg/h	--
Потребление воздуха	40 NI/min.	40 NI/min.
Мощность мотора	1-1,5 HP	1-1,5 HP
Габаритные размеры	1115x630x1950mm	1115x630x1950mm
Вес нетто	119 Kg	165 Kg
Вес брутто	175 Kg	225 Kg
Размер упаковки	1210x780x2100mm	1210x780x2100mm

### Опции

- Встроенный трехфазный вентилятор повышенной мощности (1.5 HP);
- Конденсатоотводчик