

VAPOR BOX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВАРИАНТЫ

Прост и удобен в эксплуатации. Не обязательно быть экспертом в отделке одежды. Компактные габаритные размеры позволяют установку и эксплуатацию даже в небольших помещениях.

Высокая скорость цикла отделки и нулевое время простоя обеспечивают высокую производительность при значительной экономии энергии.

Финишный цикл проводится без малейших потерь пара, обеспечивая улучшенную рабочую среду.

В стандартной комплектации Vapor Box поставляется с одним устройством для отделки брюк и одним устройством для отделки форм для курток, пальто, платьев и т. Д. Благодаря очень простой системе подгонки шкаф можно трансформировать и оборудовать двумя устройствами для отделки брюк или двумя устройствами для отделки форм.

Это будет зависеть от потребностей оператора, и модификации могут быть выполнены без какой-либо технической помощи.

Рабочий цикл является автоматическим и может регулироваться тремя таймерами. Машина доступна в автономной версии (VAPOR BOX / A), со встроенным электрическим и автоматическим паровым бойлером или для центральной подачи пара (VAPOR BOX / V).

Бойлер на 16 л (Опционально 24,9 л)



Vapor Box поставляется в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами

для отделки брюк, а также курток и пальто, как показано на рисунке.

Vapor Box теперь доступна с новой простой в использовании компьютерной системой управления. Возможность запуска до 9 полностью автоматических программ.

Стандартные аксессуары

1. Натяжители для пояса
2. Изогнутые зажимы для курток и пальто
3. Вертикальные зажимы
4. Деревянные натяжители
5. Кукла
6. Многофункциональный кронштейн с подвесом
7. Прямые зажимы для брюк
8. Силиконовые натяжители



Доступные варианты по запросу

1. Каретка натяжитель штанин с поддержкой
2. Автоматический запуск рабочего цикла после закрытия дверцы шкафа
3. Пневматический регулятор воздушного обмена
4. Пневматические натяжители для пояса



Технические характеристики VAPOR BOX "A"

VAPOR BOX "V"

Размеры:

Мощность	230V/400V/3/50-60 Hz	230V/400V/3/50-60 Hz
Подача воды	Ø 3/8"	--
Вход пара	--	1/2"
Вход воздуха	Ø 1/4"	Ø 1/4"
Рабочее давление пара	4 ÷ 5 bar	--
Рабочее давление воздуха	4 ÷ 5 bar	4 ÷ 5 bar
Потребление пара	16 ÷ 20 Kg/h	16 ÷ 20 Kg/h
Потребление воды	6 l/h	6 l/h
Мощность бойлера	7-10-12-15-18 kW	--
Мощность вентилятора	1-1,5 HP	1-1,5 HP
Мощность мотора	0,75 HP	--
Конденсат	Ø 140 mm	Ø 140 mm
Слив бойлера	Ø 1/2"	--
Габаритные размеры	1080x1375x1850 mm	1080x1375x1850 mm
Вес нетто	241 Kg	180 Kg
Вес брутто	309 Kg	248 Kg
Размеры упаковки	1080x1190x2020 mm	1080x1190x2020 mm
Объём	2,61 m ³	2,61 m ³

