



Электрический автоматический парогенератор, мощность от 15 до 60 кВт, давление пара от 0,5 до 7 бар

Электрический автоматический парогенератор, мощность от 15 до 60 кВт. Водяное наполнение может быть подключено напрямую к водяной магистрали или баку для сбора конденсата. MAXI 60 поставляется с двумя отдельными комплектами нагревательных элементов.

Опции

- Резервуар для сбора и подачи конденсата из нержавеющей стали (83 л)
- Корпус котла из нержавеющей стали AISI 304
- Все компоненты в контакте с водой из нержавеющей стали AISI 304

Технические характеристики MAXI 60

Напряжение	230V/400V/3/50-60 Hz
Рабочее давление пара	0,3 ÷ 7 bar
Ёмкость бойлера	55 л
Мощность мотора	0.55 kW
Высота парового крана	510 mm
Возврат конденсата	300 mm
Габаритные размеры	830x830x570 mm
Вес нетто	114 Kg
Вес брутто	131 Kg
Размер упаковки	900x900x820 mm

Доступные электрические мощности и выход пара

kW	kCal/h	Kg/h
20	(10+10)	17.200
24	(12+12)	20.600
30	(15+15)	25.800
30	(20+10)	25.800
36	(18+18)	31.000
40	(20+20)	32.700
50	(25+25)	43.050
60	(30+30)	51.700