



## Паровой стол с вакуумом и поддувом, с бойлером и без.

Паровая, вакуумно-выдувная отделочная доска с платой. Благодаря своей универсальности VAPOR GB-S обеспечивает высокую скорость при сохранении превосходного качества глажения. Машина поставляется по запросу с педалями с разных сторон. Это важно во время работы с концом доски справа. VAPOR GB-S был разработан для двух поворотных рычагов с всасыванием и различными сменными кронштейнами

Доступны следующие версии:  
 VAPOR AS Std: со стандартной доской 1200x400x250 мм, со встроенным бойлером емкостью 16 литров и утюгом  
 VAPOR AS Maxi: с макси доской 1300x500x250 мм, со встроенным бойлером емкостью 16 литров и утюгом;

VAPOR VS Std: со стандартной доской 1200x400x250 мм, для подключения к внешнему источнику пара. Утюг включен.  
 VAPOR VS Maxi: с платой Maxi 1300x500x250 мм, для подключения к внешнему источнику пара. Утюг включен;  
 VAPOR ES Std: со встроенным паровым котлом емкостью 7 литров, со стандартной обдувочной доской (1200x400x250 мм)

Тех.характеристики	VAPOR AS Std	VAPOR AS Maxi	VAPOR VS Std	VAPOR VS Maxi	VAPOR ES Std
Мощность	230V/400V/3/50-60Hz	230V/400V/3/50-60Hz	230V/400V/1/50-60Hz	230V/400V/1/50-60Hz	230V/400V/3/50-60Hz
Вход воды	Ø 3/8"	Ø 3/8"	--	--	Ø 3/8"
Вход пара	--	--	3/8"	3/8"	--
Вход воздуха	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"
Давление пара	4,5 bar	4,5 bar	--	--	4,5 bar
Давление воздуха	4 ÷ 8 bar	4 ÷ 8 bar	4 ÷ 8 bar	4 ÷ 8 bar	4 ÷ 8 bar
Потребление пара	10 ÷ 15 Kg/h	10 ÷ 15 Kg/h	10 ÷ 15 Kg/h	10 ÷ 15 Kg/h	7 ÷ 10 Kg/h
Давление воздуха	5 NI/ min.	5 NI/ min.	5 NI/ min.	5 NI/ min.	5 NI/min.
Мощность бойлера	7-10-12-15 kW	7-10-12-15 kW	--	--	6 - 7.5 kW
Мощность утюга	0.830 kW	0.830 kW	0.830 kW	0.830 kW	0.830 kW
Обдув двигателя	0.60 HP	0.60 HP	0.60 HP	0.60 HP	0.60 HP
Мощность двигат.	0.75 HP	0.75 HP	--	--	0.75 HP
Аспирация	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm	Ø120 mm
Слив бойлера	Ø 1/2"	Ø 1/2"	--	--	Ø 3/8" mm
Размер доски	1200x400x250mm	1300x500x250mm	1200x400x250mm	1300x500x250mm	1200x400x250mm
Габаритные размеры	1680x580x920mm	1780x580x920mm	1680x580x920mm	1780x580x920mm	1680x580x920mm
Вес нетто	155 Kg	168 Kg	110 Kg	123 Kg	141 kg
Вес брутто	179 Kg	192 Kg	134 Kg	147 Kg	165 kg
Размер упаковки	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm	1880x680x1270mm
Объем	1.60 m³	1.74 m³	1.60 m³	1.74 m³	1.60 m³

### Опции

- Поворотный кронштейн с всасыванием и подогреваемой формой рукава
- Поворотный кронштейн с всасыванием и подогревом овальной формы
- Поворотный кронштейн с отсосом и определением формы
- Паровая пушка
- Паровоздушная пушка
- Водораспылитель с опорой или распылителем на ручке утюга
- Холодный пистолет с баком.
- Подвеска раздвижная с балансиром с или без освещения
- Освещение
- Поворотная поставка для утюга
- Педали с обеих сторон стола